



ADDA NANO IMPREGNERING FOR FUG & STEIN er et impregneringsmiddel som trenger dypt inn i underlaget og lager et «usynlig skjold» som beskytter mot fuktighet. Den er spesialtilpasset til Adda Grovfug/Proffug/Perlefug for å gjøre denne vannavisende men samtidig diffusjonsåpen. Kleber ikke.

ADDA NANO IMPREGNERING FOR FUG & STEIN inneholder en stabilisert blanding av silaner og siloksaner. Disse blir utsatt for hydrolyse. Hydrolyse oppstår etter kontakt med underlaget, som bryter emulsjonen. Alkohol slippes ut og emulsjonen omdannes til en nanoteknologiske bindinger. **ADDA NANO IMPREGNERING FOR FUG OG STEIN** reduserer kapillær absorpsjon, men tetter ikke porene eller kapillærene. Byggematerialene vil forbli diffusjonsåpne. Underlaget trekker ikke til seg vann, puster vanndamp ut og blir derfor maksimalt tørre.

Bruksområder:

Inne og ute: Gir en utmerket perlende og vannavisende effekt til mineralske overflater, som sementbaserte fugemasser. Gir god vedheft for diffusjonsåpen maling. Kan også brukes som primer for emulsjonsmaling, silikatmaling, gipsholdige sparkelmasser og vegger som er gipssparklet.. Bør ikke brukes på/til: Epoxybasert fugemasse; for eksempel: Adda Sempox

BRUKSANVISNING

Blandingsforhold: Ferdigblandet.

Påføring: Ryst flasken før bruk. Underlaget kan med fordel behandles med ADDA NANO RENS FOR FUG & FLIS før påføring. Test væsken på en mindre overflate for å se eventuelle uønskede effekter. Spray på underlaget i to behandlinger vått-i-vått (innen 3 timer). Overskytende impregnering fjernes med papir eller tørr klut. Sett alltid en prøve først.

Vernetiltak: Bruk beskyttelsesbriller og egnede gummihandsker. **Oppbevares utilgjengelig for barn.** Se HMS datablad for ytterlige informasjon (produktet er ikke merkepliktig)

Adda

TEKNISKE DATA

Helsefaremerking:	IK.
Inneholder:	Silan/Siloksan
Brukstemperatur:	Det bør være minimum + 5 °C i luft og underlag.
Bruksområde:	Impregneringsmiddel for fug & stein.
Fysikalske egenskaper:	
Farge/Form:	Melkehvit lett flytende væske.
pH-verdi:	Ca. 8,0.
Frostbestandighet:	Kan brukes inne og ute.
Emballasje:	0,5 ltr flaske i kartonger à 15 stk. 1 ltr. flaske i kartonger à 12 stk. 4 ltr. kanner.
Holdbarhet/lagring:	1 år ved frostfri lagring i uåpnet emballasje.



Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
www.adda.no
post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår

Produktserie/NANO
dato: 12/19