



ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX gjør massen vannavisende, men diffusjonsåpen gjennom hele tverrsnittet og beskytter mot fuktighet selv om det oppstår avskallinger eller dype skader i overflaten. Fargen holder seg lenger og renhold blir lettere.

ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX er basert på en nanoteknisk emulsjon, og inneholder en stabilisert blanding av silaner og siloksaner. Disse blir utsatt for hydrolyse. Hydrolyse oppstår når emulsjonen brytes i kontakt med underlaget. Alkohol frigis samtidig som det dannes nanoteknologiske bindinger. **ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** reduserer kapillær absorpsjon, men tetter ikke porene eller kapillærene. Byggematerialene vil forbli diffusjonsåpne. Underlaget trekker ikke til seg vann, puster vandamp ut og blir derfor maksimalt tørre.

Bruksområder:

Inne og ute: til sementbaserte fugemasser, f.eks: Adda Proffug/Grovfug/Perlefug, Øker vedheften til fugemørtelen når den er tilsatt i fersk masse. Utseende og fargedybde beholdes. Gir god vedheft for diffusjonsåpen maling. Bør ikke brukes på/til: Epoxybasert fugemasse; f.eks: Adda Sempox.

BRUKSANVISNING

Blanding:

Ryst flasken før bruk. Bland væsken med grunnmaterialene, slik at total væskemengde og konsistens samsvarer med mørtelprodusentens anvisning. Bland til en smidig og klumpfri masse. For å rengjøre flis eller naturstein etter fuging anbefales **ADDA NANO FUGESLØR FJERNER** innen 24 timer.

Blandingsforhold til Addas fugemasser:

Erstatt 1 liter vann med 1 liter **ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** pr. 20 kg sekk med **ADDA GROVFUG/PROFFUG** eller hver 18 kg sekk med **ADDA PERLEFUG**. Kan også brukes med større konsentrasjon; opp til 4 liter **ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** pr. sekk med fugemasse.

Vernetiltak:

Bruk beskyttelsesbriller og egnede gummihandsker. **Oppbevares utilgjengelig for barn.** Se HMS datablad for ytterligere informasjon (produktet er ikke merkepliktig)

TEKNISKE DATA

Helsefaremerking:	IK.
Inneholder:	Silan/Siloksan
Brukstemperatur:	Det bør være minimum + 5 °C i luft og underlag.
Bruksområde:	Vannavisende tilsetning til sementbaserte fugemasser, mørtler, puss, og slemming.
Fysikalske egenskaper:	
Farge/Form:	Melkehvit lett flytende væske.
pH-verdi:	Ca. 8,0.
Frostbestandighet:	Kan brukes inne og ute.
Emballasje:	1 ltr. flaske i kartonger à 12 stk./ 4 ltr. kanner.
Holdbarhet/lagring:	1 år ved frostfri lagring i uåpnet emballasje.



Adda Byggkjem AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
www.adda.no
post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår

Produktserie/Nano
Dato: 12.20