

# TEKNISK INFORMASJON

## NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX



**ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** gjør massen vannavisende, men diffusjonsåpen gjennom hele tverrsnittet og beskytter mot fuktighet selv om det oppstår avskallinger eller dype skader i overflaten. Fargen holder seg lenger og renhold blir lettere.

**ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** er basert på en nanoteknisk emulsjon, og inneholder en stabilisert blanding av silaner og siloksaner. Disse blir utsatt for hydrolyse. Hydrolyse oppstår når emulsjonen brytes i kontakt med underlaget. Alkohol frigis samtidig som det dannes nanoteknologiske bindinger. **ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** reduserer kapillær absorpsjon, men tetter ikke porene eller kapillærene. Byggematerialene vil forbli diffusjonsåpne. Underlaget trekker ikke til seg vann, puster vandamp ut og blir derfor maksimalt tørre.

### Bruksområder:

Inne og ute: til sementbaserte fugemasser, mørtler, puss, slemming og betong;. f.eks: Adda Proffug/Grovfug/Perlefug, Adda M5/KC50/50 mur og pussmørtel, Adda Flytstøp. Øker vedheften til fugemørtelen når den er tilsatt i fersk masse. Utseende og fargedybde beholdes. Gir god vedheft for diffusjonsåpen maling. Bør ikke brukes på/til: Epoxybasert fugemasse; f.eks: Adda Sempox.

## BRUKSANVISNING

### Blanding:

Ryst flasken før bruk. Bland væsken med grunnmaterialene, enten det er fugemasse, mørtel, støp eller lignende og juster vannmengden slik at total væskemengde og konsistens samsvarer med mørtelprodusentens anvisning. Bland til en smidig og klumpfri masse. La massen «hvile» i ca. 2 minutter før den røres opp på ny og deretter anvendes. For å rengjøre flis eller naturstein etter fugging anbefales **ADDA NANO FUGESLØR FJERNER** innen 24 timer.

### Blandingsforhold til Addas fugemasser:

Erstatt 1 liter vann med 1 liter **ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** pr. 20 kg sekk med **ADDA GROVFUG/PROFFUG** eller hver 18 kg sekk med **ADDA PERLEFUG**. Kan også brukes med større konsentrasjon; opp til 4 liter **ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX** pr. sekk med fugemasse.

### Vernetiltak:

Bruk beskyttelsesbriller og egnede gummihandsker. **Oppbevares utilgjengelig for barn.** Se HMS datablad for ytterlige informasjon (produktet er ikke merkepliktig)

## TEKNISKE DATA

<b>Helsefaremerking:</b>	IK.
<b>Inneholder:</b>	<b>Silan/Siloksan</b>
<b>Brukstemperatur:</b>	Det bør være minimum + 5 °C i luft og underlag.
<b>Bruksområde:</b>	Vannvisende tilsetning til sementbaserte fugemasser, mørtler, puss, slemming og betong.
<b>Fysikalske egenskaper:</b>	
Farge/Form:	Melkehvit lett flytende væske.
pH-verdi:	Ca. 8,0.
Frostbestandighet:	Kan brukes inne og ute.
<b>Emballasje:</b>	1 ltr. flaske i kartonger à 12 stk./ 4 ltr. kanner.
<b>Holdbarhet/lagring:</b>	1 år ved frostfri lagring i uåpnet emballasje.